

K550G
にんにく仕様 K550G-D にんにく覆土専用機

1台2役!

楽に、早く飛ばしてならず
にんにく覆土作業。

※ 写真はオプション付き



オプション&とくちょう

■高出力・コンパクトなエンジン

4.2馬力の高出力クリーンエンジン搭載。(最大出力時)

■同時作業

コンパクトボディに調節式スクレーパーを取り付け、覆土作業とレーキ作業を同時に行うことができ、作業効率が飛躍的に向上しました

■安定作業

軽量、コンパクトボディの中心にスクレーパー配置することによりバランスが良く、どなたでも簡単に使うことができます。

■スライド式スクレーパー採用

1500mmから1700mmの畝間に対応が可能です。高さ調整機能も付いていますので平畝から高畝まで対応可能です。

■いろいろ

2段ロータリー(低、高)と着脱式スクレーパーの採用で、中耕作業から溝掘り、覆土作業まで幅広い作業が可能です

安全に関してのご注意

- ・ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
- ・無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。

主要諸元

型 式		K550 (K550G-Dモデル)
型 式	GB131LN-386	
総 排 気 (cc)	126	
定 格 出 力 (kw(PS)/rpm)	2.3kw (3.1PS) / 1,800rpm	
最 大 出 力 (kw (PS))	3.0kw (4.2PS)	
使 用 燃 料	自動車用レギュラーガソリン(無鉛)	
燃 料 タ ン ク 容 量 (ℓ)	1.2	
始 動 方 式	リコイルスタータ	
全 長 × 全 幅 × 全 高	1370×2170×979	
重 量 (kg)	88	
主 ク ラ ッ チ 方 式	ベルトテンション	
車 輪 (タイヤ)	ゴムラグ車輪(直径320mm) (D)	
変 速 段 数	前進2段・後進1段	
走 行 速 度 (km/h)	0.9 (1速) 2.9 (2速)	
車 軸 の 形 状 ・ 寸 法 (mm)	丸軸・直径25	
変 速 段 数 (回 転 数 rpm)	高速 (682) / 低速 (325)	
ロ ー タ リ 径 (mm)	300	
耕 う ん 幅	(190) 210 (230) ※ () は爪組替にて	
爪 軸 の 形 状 ・ 寸 法 (mm)	丸軸・直径25	

※ 仕様は予告なく改良などにより、変更することがあります。

あなたとヘルパーを結ぶ

商品のご相談は下記までお願いします。

グリーンライフをもっと楽しく快適に
カントウ農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493
(小山工業団地) TEL. 0285-27-3271(代)

http://www.kantonoki.com

鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57

TEL. 0248-62-4131(代)

盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字岩鼻20-55

TEL. 019-683-1911(代)

九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4

TEL. 0965-31-0730(代)

