


ヘルパー 管理機シリーズ

K802P(X) うねパンチャー
K652P(X) 鎮圧式整形管理機



新登場



うね
縮まった畝作りは
私におまかせ
下さい!



かたくいうパンチャーがいちごベツ作りをストレートパンチでお手伝!!

とくちょう

私たちは日本農業を応援します。

HELPER

■ベツ作り名人

イチゴ畝などの高畝作りから10cm程度の低めのベツ作りまで対応する鎮圧式畝整形機です。ネギの定植溝作りにも力を発揮します。独自のクッションボード採用により畝の縮まりをさらにアップしました。



■軽量・コンパクト (全長では当社従来機に比べ約35cmの短縮)
出来る限りのコンパクト化・軽量化を図る事で、作業性の向上はもちろん畝の立ち上げを従来比約半分の距離でこなし、ハウスでは出来るだけ小さくしたい枕地もその軽快な操作性と合まって極めて少なく出来ました。

■タフネス (丈夫です。)

鎮圧部の部品点数を極力減らし、それぞれの強度を保つことで鎮圧作業機の生命である大きなタフネスを身に付けました。

■楽々セッティング

専用機ですから基本的にセット調節は少なくメンテナンスも楽々です。

■増し揚げ自慢

作業機前装タイプですから増し揚げ作業も楽にこなします。

■選べる2型式

土質などのちがいにに対応し2型式を用意しました。どちらもしっかりと縮まった畝作りを約束します。
※25cm溝底幅のお客様はX仕様ゴムラグ車輪仕様が必要ですので必ずご希望の溝底幅を御確認下さい。

■主要諸元

名称		鎮圧式整形管理機 うねパンチャー	
型式名	K802P (X)	K652P (X)	
機体寸法 (mm)	全長1,530×全幅847×全高940	全長1,500×全幅847×全高940	
種類	空冷4サイクル傾斜形エンジン (OHV)		
エンジン	型式	GB220LN	GB180LN GR170
	最高出力/定格出力 (PS)	7.3/5.0	6.3/4.5 6.2/4.3
走行部	始動方式	リコイルスターター	
	エアークリーナー	マン式オイルバス	
作業部	変速段数	前進4段後進2段	
	主クラッチ	ベルトテンション方式	
整形部	車輪幅 (mm)	268 (243)	
	ロータリー部	フルカット方式	
整形部	鎮圧部	樹脂板鎮圧型ツインPTO方式	
	深淺調節	調節式双前輪 (ゼロト機能)	調節式双前輪
整形部	高さ (cm)	10~45 (※条件で変化します)	
	溝底幅 (cm)	I型31・28 II型28・25 (要X仕様)	
整形部	ブレーキ	駐車ブレーキ装備	
	スイッチ	ワンタッチストップスイッチ	
整形部	クラッチ	スタート時クラッチ入エンジンデッドセンサー付	
整形部	装備重量 (Kg)	121 (125)	104 (108)
整形部	安全鑑定適合番号	申請 26067	申請

※本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
※農業機械は、じゅうぶんに点検・整備をするように心がけましょう。
※安全アイテムはあくまでも安全作業を補助するものであり、過信することなく十分注意しての作業を心がけましょう。
※安全第一を願うヘルパーです。
※うねパンチャーは登録名称です。
※本商品は特許出願商品です。



グリーンライフをもっと楽しく快適に

Helper カントウ農機株式会社

本社工場/本社営業所 〒323-0819 栃木県小山市横倉新田493 (小山工業団地) TEL.0285-27-3271代 http://www.kantonoki.com
 鏡石工場/福島営業所 〒969-0403 福島県岩瀬郡鏡石町久来石大町57 TEL.0248-62-4131代
 盛岡工場/東北営業所 〒028-4132 岩手県盛岡市洪民字岩鼻20-55 TEL.019-683-1911代
 九州営業所 〒866-0813 熊本県八代市上片町1351-4 TEL.0965-31-0730代

あなたとヘルパーを結ぶ